



Model: ASYG18KLCA / ASYG24KLCA



Brezžični daljinski upravljalik



Za ASYG18KLCA



Za ASYG24KLCA

Specifikacije

Številka modela	Notranja enota		ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
	Zunanja enota		AOYG18KLCA	AOYG24KLCA
Napajanje	Ena faza, ~230V, 50Hz			
Kapaciteta	Hlajenje	kW	5.2(0.9~5.5)	7.1(0.9~7.7)
	Ogrevanje		6.3(0.6~7.6)	8.0(0.9~9.0)
Vhodna moč	Hlajenje/Ogrevanje	kW	1.685/1.80	2.42/2.225
EER	Hlajenje	W/W	3.09	2.93
COP	Ogrevanje		3.50	3.60
Pdesign	Hlajenje/Ogrevanje(-10°C)	kW	5.20/4.80	7.10/7.10
SEER	Hlajenje	W/W	7.20	7.10
SCOP	Ogrevanje (Average)		4.30	4.00
Razred energijske učinkovitosti	Hlajenje		A++	A++
	Ogrevanje (Average)		A+	A+
Max. obratovalni tok	Hlajenje/Ogrevanje	A	9.5/13.5	13.5/17.5
Letna poraba energije	Hlajenje		kWh/a	350
	Ogrevanje			
Razvlaževanje			l/h	3.1
Zvočni tlak	Notranja (Hlajenje)	V/S/N/SN	dB(A)	
	Notranja (Ogrevanje)	V/S/N/SN		
	Zunanja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok		
Zvočna moč	Notranja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	60/65	64/65
	Zunanja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	61/66	65/67
Pretok zraka	Notranja / Zunanja (Hlajenje)	Visok	m³/h	
	Notranja / Zunanja (Ogrevanje)			
Dimenzije (Neto) V x Š x G	Notranja		293 x 790 x 249	293 x 790 x 249
	Zunanja		542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Teža	Notranja		9.5 (21)	10.0 (22)
	Zunanja		33 (73)	38 (84)
Cevne povezave (Tekočina / Plin)			6.35/9.52	6.35/12.70
Premer odvodne cevi (N.E./Z.E)			13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7
Max. dolžina cevi (Prednapolnjeno)			25 (15)	30 (15)
Max. višinska razlika			20	25
Območje delovanja	Hlajenje		-10 do 46	-10 do 46
	Ogrevanje		-15 do 24	-15 do 24
Hladilni plin	Tip (Potencial globalnega ogrevanja)		R32(675)	R32(675)
	Polnjenje		kg(CO2eq-T)	1.10(0.743)

Dimenzije

(Mera : mm)

